

LW168G 轮式装载机主要参数 LW168G WHEEL LOADER MAIN SPECIFICATIONS

项目	Description	参数Specifications	单位Unit
铲斗容量	Bucket capacity(heaped)	0.9	m ³
额定载重量	Rated load	1.6	t
卸载高度	Dumping clearance	2460	mm
卸载距离	Dumping reach	905	mm
提升能力	Raising capacity	35	kN
三项和	Total cycling time	10	s
最大牵引力	Max.tractive force	42	KN
最大掘起力	Breakout force	52	kN
转向角	Articulation angle	35	°
静态倾翻载荷	Static tipping load	3500	kg
最小转弯半径 (铲斗外侧)	Min.turning radius	4830	mm
速度	Traveling speed		
I 档(前/后)	1st(F/R)	6	km/h
II 档(前/后)	2nd(F/R)	24	km/h
轴距	Wheel base	2200	mm
轮距	Tread	1496	mm
发动机型号	Engine model	B3.3 (Cummins)	
额定功率/转速	Rated power/Rated speed	45/2200	kW/r/min
外型尺寸(长×宽×高)	Overall dimensions(L × W ×H)	5500×1960×2800	mm
整机重量	Operating weight	5.6	t
轮胎规格	Tires	16/70-20	

随技术进步, 产品结构、参数将不断改进, 恕不另行通知。
Structure and specification are subject to change without notice

AGIEC HEAVY DUTY CONSTRUCTION MACHINE CO.,LTD

TEL:86-551-2832444

FAX:86-551-2832111-2444

WWW.AGIECFORKLIFT.COM



2006年第1版第1次印刷

LW168G Wheel Loader

轮式装载机

